

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Угловой тройник KF DN 16 — CBVAC 7104

CBVAC 7104



Угловой тройник KF CBVAC 7104: размер — DN 16; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,2 кг; стандарт присоединения — KF; функциональная группа — Вакуумные тройники; конструктивное исполнение — Угловое.

Категория	Вакуумные тройники
Серия	Угловой тройник KF
Модель	CBVAC 7104
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7104
Размер	DN 16
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	0,2 кг
Условный проход	DN 16
Стандарт присоединения	KF
Функциональная группа	Вакуумные тройники
Конструктивное исполнение	Угловое

Применение и подбор

Угловой тройник KF CBVAC 7104 — фасонный элемент для формирования ответвления вакуумной магистрали. Подтвержденные данные исполнения: размер — DN 16; стандарт присоединения — KF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 0,2 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7104 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фасонная деталь задаёт направление, разветвление или переход сечения вакуумной магистрали. Её размер и расположение влияют на компоновку и проводимость участка, поэтому изделие выбирают вместе со всей трассой, а не изолированно.

Присоединения и размеры сопоставляют со схемой тракта, арматурой, датчиками и требованиями к проводимости. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют стандарты и диаметры каждого порта, ориентацию ответвлений, доступ к зажимам или болтам, опоры и отсутствие нагрузки на патрубки оборудования. Для перехода отдельно проверяют обе стороны соединения.

Перед монтажом сверяют маркировку портов, геометрию, чистоту внутренней поверхности и сохранность фланцев. Собранный участок проверяют на герметичность и отсутствие механического напряжения. При вскрытии линии защищают все порты заглушками, не допускают попадания частиц и отслеживают состояние сварных швов и уплотнительных поверхностей. Изменение трассы требует повторной проверки опор.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7104, размер DN 16, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 0,2 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Угловой тройник KF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения