

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поворотный фланец CF DN 200 — CBVAC 7383

CBVAC 7383



Поворотный фланец CF CBVAC 7383: размер — DN 200; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 3 кг; стандарт присоединения — CF; функциональная группа — Глухие фланцы; конструктивное исполнение — Поворотное.

Категория	Глухие фланцы
Серия	Поворотный фланец CF
Модель	CBVAC 7383
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7383
Размер	DN 200
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	3 кг
Условный проход	DN 200
Стандарт присоединения	CF
Функциональная группа	Глухие фланцы
Конструктивное исполнение	Поворотное

Применение и подбор

Поворотный фланец CF CBVAC 7383 — фланец для герметичного закрытия свободного порта вакуумной системы. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 200; стандарт присоединения — CF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 3 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7383 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фланец создаёт стандартизированный порт вакуумной камеры или трубопровода. Геометрия уплотнительной поверхности, материал и совместимость крепежа непосредственно влияют на герметичность собранного узла.

Подбор выполняют по стандарту, номинальному диаметру, типу уплотнения и материалу соседнего фланца. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


Для приварного исполнения заранее задают материал трубы, подготовку кромок, порядок сварки и контроль деформации; глухой фланец комплектуют точным уплотнением и крепежом своего стандарта. Уплотнительную поверхность защищают на всех этапах изготовления.

Входной контроль включает артикул, типоразмер, плоскостность и чистоту рабочей поверхности, отсутствие забоин и состояние сварочной зоны. После изготовления либо сборки выполняют проверку герметичности. При обслуживании не используют уплотнительную поверхность как опору и не удаляют загрязнения абразивным инструментом без утверждённой технологии. Повреждённый ножевой профиль CF требует отдельной оценки.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7383, размер DN 200, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 3 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Поворотный фланец CF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения