

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Крестовина CF DN 35 — CBVAC 7436

CBVAC 7436



Крестовина CF CBVAC 7436: размер — DN 35; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 1,13 кг; стандарт присоединения — CF; функциональная группа — Вакуумные крестовины.

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Категория | Вакуумные крестовины |
| Серия     | Крестовина CF        |
| Модель    | CBVAC 7436           |
| Контакт   | info@cbvacrus.ru     |

Технические характеристики и спецификация

| Параметр               | Значение              |
|------------------------|-----------------------|
| Артикул CBVAC          | 7436                  |
| Размер                 | DN 35                 |
| Материал               | Нержавеющая сталь 304 |
| Масса нетто            | 1,13 кг               |
| Условный проход        | DN 35                 |
| Стандарт присоединения | CF                    |
| Функциональная группа  | Вакуумные крестовины  |

## Применение и подбор

Крестовина CF CBVAC 7436 — фасонный элемент для распределения вакуумной магистрали по нескольким направлениям. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 35; стандарт присоединения — CF; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 1,13 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7436 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фасонная деталь задаёт направление, разветвление или переход сечения вакуумной магистрали. Её размер и расположение влияют на компоновку и проводимость участка, поэтому изделие выбирают вместе со всей трассой, а не изолированно.

Исполнение выбирают по стандарту фланцев, номинальному диаметру и монтажной схеме установки. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют стандарты и диаметры каждого порта, ориентацию ответвлений, доступ к зажимам или болтам, опоры и отсутствие нагрузки на патрубки оборудования. Для перехода отдельно проверяют обе стороны соединения.

Перед монтажом сверяют маркировку портов, геометрию, чистоту внутренней поверхности и сохранность фланцев. Собранный участок проверяют на герметичность и отсутствие механического напряжения. При вскрытии линии защищают все порты заглушками, не допускают попадания частиц и отслеживают состояние сварных швов и уплотнительных поверхностей. Изменение трассы требует повторной проверки опор.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7436, размер DN 35, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 1,13 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


## Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

## Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Крестовина CF; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения