


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Глухой фланец ISO-F DN 100 — CBVAC 7760

CBVAC 7760



Глухой фланец ISO-F CBVAC 7760: размер — DN 100; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 2 кг; стандарт присоединения — ISO-F; функциональная группа — Глухие фланцы; конструктивное исполнение — Глухое.

Категория	Глухие фланцы
Серия	Глухой фланец ISO-F
Модель	CBVAC 7760
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7760
Размер	DN 100
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	2 кг
Условный проход	DN 100
Стандарт присоединения	ISO-F
Функциональная группа	Глухие фланцы
Конструктивное исполнение	Глухое

Применение и подбор

Глухой фланец ISO-F CBVAC 7760 — фланец для герметичного закрытия свободного порта вакуумной системы. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 100; стандарт присоединения — ISO-F; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 2 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7760 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фланец создаёт стандартизированный порт вакуумной камеры или трубопровода. Геометрия уплотнительной поверхности, материал и совместимость крепежа непосредственно влияют на герметичность собранного узла.

Подбор выполняют по стандарту, номинальному диаметру, типу уплотнения и материалу соседнего фланца. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


Для приварного исполнения заранее задают материал трубы, подготовку кромок, порядок сварки и контроль деформации; глухой фланец комплектуют точным уплотнением и крепежом своего стандарта. Уплотнительную поверхность защищают на всех этапах изготовления.

Входной контроль включает артикул, типоразмер, плоскостность и чистоту рабочей поверхности, отсутствие забоин и состояние сварочной зоны. После изготовления либо сборки выполняют проверку герметичности. При обслуживании не используют уплотнительную поверхность как опору и не удаляют загрязнения абразивным инструментом без утверждённой технологии. Повреждённый ножевой профиль CF требует отдельной оценки.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7760, размер DN 100, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 2 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Глухой фланец ISO-F; буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения