

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тройник ISO-K (LF) DN 250 — CBVAC 7785

CBVAC 7785



Тройник ISO-K (LF) CBVAC 7785: размер — DN 250; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 10,89 кг; стандарт присоединения — ISO-K; функциональная группа — Вакуумные тройники.

Категория	Вакуумные тройники
Серия	Тройник ISO-K (LF)
Модель	CBVAC 7785
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Артикул CBVAC	7785
Размер	DN 250
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	10,89 кг
Условный проход	DN 250
Стандарт присоединения	ISO-K
Функциональная группа	Вакуумные тройники

Применение и подбор

Тройник ISO-K (LF) CBVAC 7785 — фасонный элемент для формирования ответвления вакуумной магистрали. Подтверждённые данные исполнения: размер — DN 250; стандарт присоединения — ISO-K; материал — Нержавеющая сталь 304; масса нетто — 10,89 кг. Эти значения относятся к артикулу CBVAC 7785 и не переносятся на соседний типоразмер автоматически.

Фасонная деталь задаёт направление, разветвление или переход сечения вакуумной магистрали. Её размер и расположение влияют на компоновку и проводимость участка, поэтому изделие выбирают вместе со всей трассой, а не изолированно.

Присоединения и размеры сопоставляют со схемой тракта, арматурой, датчиками и требованиями к проводимости. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.


На сборочном чертеже фиксируют стандарты и диаметры каждого порта, ориентацию ответвлений, доступ к зажимам или болтам, опоры и отсутствие нагрузки на патрубки оборудования. Для перехода отдельно проверяют обе стороны соединения.

Перед монтажом сверяют маркировку портов, геометрию, чистоту внутренней поверхности и сохранность фланцев. Собранный участок проверяют на герметичность и отсутствие механического напряжения. При вскрытии линии защищают все порты заглушками, не допускают попадания частиц и отслеживают состояние сварных швов и уплотнительных поверхностей. Изменение трассы требует повторной проверки опор.

В заказной спецификации указывают артикул CBVAC 7785, размер DN 250, материал Нержавеющая сталь 304, масса нетто 10,89 кг, количество, место установки, стандарты ответных частей, рабочую среду, температурный режим и требования к чистоте. Связанные исполнения доступны в карточках той же серии для прямого сравнения размеров и материалов.


Схема включения компонента в вакуумный тракт

Схема связывает точное исполнение с ответным узлом и обязательными проверками. Она не заменяет сборочный чертёж и не добавляет характеристик, отсутствующих в каталоге.



До монтажа сверяют артикул, геометрию, материал, стандарт присоединения, чистоту и предусмотренную проектом методику контроля герметичности.

Техническая схема серии



Заводская размерная схема семейства Тройник ISO-K (LF); буквенные размеры сопоставляют с таблицей конкретного исполнения