

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электромагнитный дифференциальный напускной клапан DYC-JQ25

DYC-JQ25



Электромагнитный дифференциальный напускной клапан:
модель DYC-JQ25, код заказа 4.1.C2438A.

Категория	Вакуумные клапаны
Серия	Высоковакуумные клапаны
Модель	DYC-JQ25
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Модель	DYC-JQ25
Тип оборудования	Электромагнитный дифференциальный напускной клапан
Код заказа	4.1.C2438A
Серия клапана	DYC
Привод	Электромагнитный
Исполнение	Дифференциальный напуск

Применение и подбор

Электромагнитный дифференциальный напускной клапан DYC-JQ25 — электромагнитный дифференциальный напускной клапан серии DYC. Для этой позиции закреплён код заказа 4.1.C2438A. Числовые пределы, фланцевое исполнение и материал уплотнения задаются в согласованной спецификации конкретного заказа.

Напускное исполнение вводит газ в вакуумный объём по предусмотренному технологическому каналу. Его выбирают вместе с требуемым расходом, рабочим давлением и алгоритмом регулирования; один только присоединительный размер не определяет рабочую точку.

При подборе задают рабочее и предельное давление, требуемую проводимость или расход, номинальный диаметр и стандарт каждого присоединения, материал корпуса и уплотнения, температурный режим, допустимую ориентацию и состав рабочей среды. Параметры, отсутствующие в таблице карточки, включают в заказ только после их фиксации в спецификации.

Для электромагнитного привода до подключения закрепляют напряжение и мощность катушки, режим включения, защиту цепи, безопасное положение, наличие обратной связи и логику межблокировок. Эти электрические величины не назначаются по названию серии.

Монтаж выполняют на разгруженной и соосной магистрали. Уплотнительные поверхности защищают от ударов и частиц, соседние трубы устанавливают на собственные опоры, а вокруг привода оставляют место для подключения и обслуживания. До затяжки проверяют направление портов, доступ к крепежу и соответствие ответных фланцев.

Входной контроль включает сверку маркировки и комплектности, осмотр корпуса, портов и уплотнений, проверку хода привода без нагрузки и контроль сигналов положения. После монтажа проводят проверку герметичности, несколько циклов открытия и закрытия и испытание штатных межблокировок в составе установки.

В заказной спецификации указывают код заказа 4.1.C2438A, модель DYC-JQ25, серия DYC, привод электромагнитный, исполнение дифференциальный напуск, количество, рабочую среду, давления, температуру, присоединения, уплотнение, ориентацию, параметры питания или воздуха, сигналы положения и требуемое безопасное состояние. Для согласования комплектации используется единственный контакт: info@cbvacrus.ru

Реальное изображение серии



Демонстрационные исполнения высоковакуумных клапанов CBVAC с электромагнитным и пневматическим приводом